



STARMAX - , staffa di montaggio in acciaio zincato, scatola in pressofusione di alluminio con alette di raffreddamento, nero (RAL 9011) verniciatura a polvere - stabilizzato UV, copertura in vetro temprato (IK8), ottica lenticolare in policarbonato, Lumileds / LUXEON 5050, 1-10V/DALI dimmable control gear with built-in over temperature protection

Caratteristiche del prodotto

Tensione	195 - 276 Vac / 50Hz
Alimentatore	Meanwell ELG
Regolazione	0(1)...10V; DALI LDO; On/Off
Cavo di protezione	5m H05RN-F (di gomma), 1.5mm ²
Classe di protezione	Protection class I
Protezione	IP65 (IEC529)


Messa in servizio / pianificazione

Fattore di manutenzione	0.86, 45°C
Categoria di manutenzione	E; IPx5
Decadimento del flusso luminoso LED	0.91, 45000h
Durata di vita	L100B50 - 100'000h
Manutenzione	replacable - inside housing
Operatività	-40T55 (IEC 721-3-5)

Modello

Modello/Numero d'ordinazione	Modulo LED	Flusso luminoso	Potenza del sistema	Alimentatore	B13	B16	C13	C16	Peso
FLA.60	Lumileds / LUXEON 5050 Ra > 80 MacAdam 3 135 lm/W	8400lm	63W	ELG-75-36	26	32	48	59	6.2kg
FLA.80		11500lm	83W	ELG-100-36	20	24	36	44	7.4kg
FLA.100		13900lm	104W	ELG-100-36	16	19	29	35	
FLA.120		16800lm	125W	ELG-150-36	13	16	24	29	
FLA.150		22000lm	156W	ELG-150-36	11	13	19	24	9kg
FLA.200		28000lm	208W	ELG-240-36	8	10	14	18	
FLA.250		35000lm	260W	ELG-150-36	6	8	11	14	
FLA.300		42000lm	313W	ELG-150-36	5	6	10	12	18kg
FLA.350		49000lm	365W	ELG-240-36	5	6	8	10	18.4kg
FLA.400		56000lm	417W	ELG-240-36	4	5	7	9	20kg
FLA.500		69000lm	521W	ELG-240-36	3	4	6	7	28.4kg
FLA.600		83500lm	625W	HLG-320-36	3	3	5	6	

Dimensioni



Modello	Modulo LED	A	B	C	D	Resistenza al vento
FLA.60	1 x 1	327mm	366mm	91mm	174mm	CW > 0.12 m3
FLA.80						CW > 0.12 m3
FLA.100		387mm				CW > 0.142 m3
FLA.120						CW > 0.142 m3
FLA.150		507mm				CW > 0.186 m3
FLA.200						CW > 0.186 m3
FLA.250	2 x 1	567mm	621mm			CW > 0.208 m3
FLA.300		533mm				CW > 0.331 m3
FLA.350						CW > 0.331 m3
FLA.400						CW > 0.331 m3
FLA.500		593mm				CW > 0.368 m3
FLA.600						CW > 0.368 m3

Costruzione dell'apparecchio

Disposizione dei moduli LED

1x1	2x1

Configurazione della lampada

Modello	CRI	Ottica	Regolazione
FLA.60	3080 (WW, RA>80) 4080 (NW, RA>80) 5080 (DW, RA>70) 6570 (CW, RA>70)	A35M A35W A50W R25 R45 S25M S60M	D230 (DALI), Q230 (On/Off), X, Y230 (1-10V)
FLA.80			
FLA.100			
FLA.120			
FLA.150			
FLA.200			
FLA.250			
FLA.300			
FLA.350			
FLA.400			
FLA.500			
FLA.600			

Schema di ordinazione

Schema	Modello	. CRI	. Ottica	Regolazione	/ Additivo
Esempio	FLA.150	. 4080	. A35M	. Q230	/ ...

Esempio di numero d'ordine: FLA.150.4080.A35M.Q230/...

