

FS Series PRIMUS



PRIMUS - , staffa di montaggio in acciaio zincato, scatola in pressofusione di alluminio con alette di raffreddamento, nero (RAL 9011) verniciatura a polvere - stabilizzato UV, copertura in vetro temprato (IK8), ottica lenticolare in policarbonato, Lumileds / LUXEON 5050, 1-10V/DALI dimmable control gear with built-in over temperature protection

Caratteristiche del prodotto

Tensione	195 - 276 Vac / 50Hz
Alimentatore	Meanwell ELG
Regolazione	0(1)...10V; DALI LDO; On/Off
Cavo di protezione	5m H05RN-F (di gomma), 1.5mm ²
Classe di protezione	Protection class I
Protezione	IP65 (IEC529)


Messa in servizio / pianificazione

Fattore di manutenzione	0.86, 45°C
Categoria di manutenzione	E; IPx5
Decadimento del flusso luminoso LED	0.91, 45000h
Durata di vita	L100B50 - 100'000h
Manutenzione	replacable - inside housing
Operatività	-40T55 (IEC 721-3-5)

Modello

Modello/Numero d'ordinazione	Modulo LED	Flusso luminoso	Potenza del sistema	Alimentatore	B13	B16	C13	C16	Peso
FSA.200	Lumileds / LUXEON 5050 Ra > 80 MacAdam 3 135 lm/W	28000lm	208W	ELG-240-36	8	10	14	18	16.2kg
FSA.300		42000lm	313W	ELG-150-36	5	6	10	12	20kg
FSA.400		56000lm	417W	ELG-240-36	4	5	7	9	23.6kg
FSA.500		69000lm	521W	ELG-240-36	3	4	6	7	27kg
FSA.600		84000lm	625W	HLG-320-36	3	3	5	6	28kg
FSA.800		111000lm	833W	ELG-240-36	2	2	4	4	35.8kg
FSA.1000		139000lm	1042W	HLG-320-36	2	2	3	4	41kg
FSA.1250		174000lm	1302W	EUD-600S420DV	1	2	2	3	
FSA.1500		209000lm	1563W	EUD-600S420DV	1	1	2	2	

Dimensioni



Modello	Modulo LED	A	B	C	D	Resistenza al vento
FSA.200	1 x 1	502mm	518mm	170mm	326mm	CW > 0.26 m3
FSA.300		622mm				CW > 0.322 m3
FSA.400		742mm				CW > 0.384 m3
FSA.500		832mm				CW > 0.431 m3
FSA.600	1 x 2	622mm	764mm	170mm	477mm	CW > 0.475 m3
FSA.800		742mm				CW > 0.567 m3
FSA.1000		832mm				CW > 0.636 m3
FSA.1250		788mm	633mm		303mm	CW > 0.499 m3
FSA.1500						

Costruzione dell'apparecchio

Disposizione dei moduli LED

1x1	1x2

Configurazione della lampada

Modello	CRI	Ottica	Regolazione
FSA.200	3080 (WW, RA>80) 4080 (NW, RA>80) 5080 (DW, RA>70) 6570 (CW, RA>70)	A35M A35W A50W R25 R45 S25M S60M	D230 (DALI), Q230 (On/Off), X, Y230 (1-10V)
FSA.300			
FSA.400			
FSA.500			
FSA.600			
FSA.800			
FSA.1000			
FSA.1250			
FSA.1500			

Schema di ordinazione

Schema	Modello	. CRI	. Ottica	. Regolazione	/ Additivo
Esempio	FS.200	. 4080	. A35M	. Q230	/ ...

Esempio di numero d'ordine: FSA.200.4080.A35M.Q230/...

Ottica

